



Richesses fonctionnelles

- Gamme d'obturateurs et de plastrons
- Options d'étiquetage
- Plastrons plats ou biseautés au choix
- Tailles d'obturateurs Euromod et 6C
- Adapté aux jacks Keystone de catégorie 5e, 6 et 6A
- Plastrons accompagnés de vis de fixation

Présentation du produit

Toute une gamme d'options de montage vous est proposée pour l'installation de jacks Keystone sans outil Excel dans diverses situations. Cette souplesse permet d'utiliser les mêmes jacks pour le raccordement du câble dans le panneau de connexion et au niveau de la prise. Les obturateurs sont disponibles aux formats Euromod 25 x 50 mm et 6C (LJ6C) 22,5 x 37 mm. Ces deux formats sont dotés de fenêtres et d'étiquettes pour vous permettre de terminer l'installation. Des plaques d'obturation Euromod sont disponibles en taille intégrale et en demi-taille pour permettre la configuration de prises simples ou triples.

Jacks Keystone	 CAT5 ^e	 CAT6	 CAT6 _A
 Non blindé	N° de pièce/Description 100-203 Jack Keystone sans outil de type papillon - Blanc 100-204 Jack Keystone sans outil de type papillon - Noir	N° de pièce/Description 100-211 Jack Keystone sans outil de type papillon - Blanc 100-212 Jack Keystone sans outil de type papillon - Noir	N° de pièce/Description 100-180 Jack Keystone sans outil de type papillon
 Blindé	100-906 Jack Keystone sans outil de type papillon	100-210 Jack Keystone sans outil de type papillon	
Plastrons	N° de pièce	Description	Nombre max. de plastrons Euromod
	100-714	Simple plat	2
	100-718	Double plat	4
	100-712	Simple biseauté	2



100-716

Double biseauté

4

Obturbateurs**N° de pièce****Description**

100-014

25 x 50mm Obturbateur Keystone plat 25 x 50 mm - Blanc



100-175

Obturbateur Keystone incliné 25 x 50 mm - Blanc

Obturbateurs**N° de pièce****Description**

100-715

Demi-plaque d'obturation 112,5 x 50 mm



100-719

Plaque d'obturation intégrale 23 x 50 mm



Exemple de 2 demi-plaques d'obturation utilisées pour centrer un obturbateur dans un plastron simple

Plastrons**N° de pièce****Description****Nombre max. de plastrons
Euromod**

100-670

Plastron simple 6C sans
plaque d'obturation

2



100-671

Plastron double 6C sans
plaque d'obturation

4

Obturbateurs**N° de pièce****Description**

100-018

Obturbateur Keystone plat 6C -
Blanc

100-022

Obturbateur Keystone incliné 6C -
Blanc



100-672

Plaque d'obturation intégrale 6C

Spécifications

Matériau :	Thermoplastique UL94V-0 résistant aux chocs ABS
Température de fonctionnement :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-40 °C à 68 °C
Humidité relative :	10 - 90 % sans condensation

Informations concernant les numéros de pièces

Part No.	Description
100-714	Plastron plat simple, sans plaque d'obturation, blanc
100-718	Plastron plat double, sans plaque d'obturation
100-712	Plastron biseauté simple, sans plaque d'obturation
100-716	Plastron biseauté double, sans plaque d'obturation
100-670	Plastron simple 6C sans plaque d'obturation
100-671	Plastron double 6C sans plaque d'obturation
100-014	Obturateur blanc pour Noyau, 50 x 25 mm
100-175	Obturateur blanc pour Noyau, incliné, 50 x 25 mm
100-715	Demi-plaque d'obturation (12,5 mm)
100-719	Plaque d'obturation intégrale (25 mm)
100-018	Obturateur blanc pour Noyau, incliné, 6c, 38,5 x 25 mm
100-022	Obturateur blanc pour jack Keystone, incliné, 38 x 22,5 mm 6C
100-672	Plaque d'obturation intégrale 6C

Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com