


Confinement des allées Elevate

Réinitialisation manuelle des lanterneaux



Aperçu du produit

Le lanterneau à ouverture active Elevate Cold Aisle est conçu pour améliorer les systèmes modulaires de confinement des allées froides, en fournissant une solution efficace pour maintenir un flux d'air optimal et un contrôle de la température dans les centres de données. De conception standardisée pour un montage rapide et efficace sur site, ce lanterneau offre une ouverture de toit en verre transparent rotatif selon les besoins.

Généralement installé dans la zone centrale de l'enceinte de confinement, le lanterneau à ouverture active permet l'intégration transparente de divers équipements tels que des capteurs de température et d'humidité, des détecteurs de fumée, des caméras de vidéosurveillance et d'autres systèmes de surveillance critiques.

Disponible en 600 mm et 800 mm de largeur, le puits de lumière est conçu pour s'adapter à un couloir d'allée froide de 1200 mm en standard. Il comprend également un éclairage LED pour une visibilité et une sécurité accrues, ainsi qu'un verre trempé de 5 mm d'épaisseur qui garantit la durabilité et la sécurité.

La fonction d'ouverture active est automatiquement déclenchée par la détection de fumée, ce qui constitue une fonction de sécurité cruciale en cas d'urgence. Le lanterneau nécessite une fermeture manuelle en cas de besoin, ce qui offre à la fois sécurité et flexibilité opérationnelle dans un environnement dynamique de centre de données.

- ✓ Disponible en version large de 600 mm ou 800 mm
- ✓ Option standard à 1260 mm pour une allée de 1200 mm
- ✓ Panneaux en verre trempé pour un maximum de lumière dans l'allée
- ✓ Verre rotatif couplé à une détection de fumée pour une utilisation en allée centrale.
- ✓ Comprend un éclairage LED intégré
- ✓ Disponible en finition noire et blanche


Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Largeur	600 mm (pour les armoires de 600 mm de large)/800 mm (pour les armoires de 800 mm de large)
Profondeur	1260mm (pour une allée de 1200mm de large)
Plaque de support	Plaque de support de 300 mm de haut, acier
Angle d'ouverture	90
Épaisseur du verre	5mm
Mode d'ouverture	Unique
Rapport de transmittance du verre	0.9
LED	DC24V, 100Lux
Induction infrarouge	DC24V, distance de détection de 3-5m, temps de retard de 35-40s
Verrouillage électromagnétique	DC24V, 200mA, force de traction 60kg
Type de finition	Revêtement en poudre
Couleur	Blanc/Noir
Numéro RAL	9003 (blanc), 9004 (noir)


Caractéristiques du produit expliquées



Chaque composant Skylight est équipé d'un éclairage LED 24V intégré qui se connecte au contrôleur principal.



Le verre de 5 mm est installé pour assurer la clarté de la lumière du jour et la sécurité de l'unité.




Mécanisme actif qui permet au lanterneau de s'ouvrir en cas de détection de fumée. Les lanterneaux sont tous reliés entre eux pour s'assurer qu'ils s'ouvrent tous en même temps.

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dessin du produit - Type de toit 600 mm



Dessin du produit - Type de toit 800mm





Tableau des numéros de pièces



Numéro de pièce	Description
572-5612SM-BK	Lanterneau actif à toit unique Elevate (fermeture manuelle) 600W x 1200D, verre trempé Noir
572-5812SM-BK	Lanterneau actif à toit unique Elevate (fermeture manuelle) 800W x 1200D, verre trempé Noir
572-5612SM-WH	Lanterneau actif Elevate (fermeture manuelle) 600W x 1200D, verre trempé blanc
572-5812SM-WH	Lanterneau actif Elevate (fermeture manuelle) 800W x 1200D, verre trempé blanc