


Cassette in fibra ottica ad alta densità Elevate, multimodali, Base24



Panoramica del prodotto

La cassetta Elevate multimodale Base24 fa parte di una soluzione modulare in fibra ad alta densità, che garantisce la massima capacità di fibre in ambienti con montaggio su rack. Grazie alla connettività MPO a bassa perdita di Senko, la cassetta passa da un'interfaccia MPO Base24 posteriore ad adattatori LC con otturatore nel campo di connessione anteriore, supportando implementazioni multimodali con un elevato numero di fibre. Se abbinata a uno chassis per pannello di permutazione ad alta densità compatibile, la soluzione consente un efficiente utilizzo dello spazio e una gestione semplificata dei cavi. Sono disponibili anche opzioni di cassette MPO passthrough, che consentono la connettività MPO Base24 diretta per applicazioni di trunking con elevato numero di fibre.

- ✓ Cassetta ad alta densità da 24 fibre da LC a MPO
- ✓ MPO a bassa perdita Senko più connettore maschio
- ✓ MPO a 24 fibre sul retro
- ✓ Accesso ai dati di test tramite Test Trace online
- ✓ Compatibile con lo chassis ad alta densità Elevate
- ✓ Opzioni OM4 e OM5



Si prega di notare che la presente scheda tecnica si concentra sulla gamma di cassette in fibra ottica multimodali Elevate Base24. Le schede tecniche relative ad altre opzioni sono disponibili sul sito web di Elevate:

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Numero di fibre	24
Tipo di fibra	OM4 / OM5
Connettività posteriore	
Base24	1 x MPO 24F maschio/femmina (keyup)
Colore della connettività posteriore	Grigio
Colore della cassetta	Bianco (RAL9003) Nero (RAL 9004)
MPO Perdita di inserzione tipica	0.15dB
MPO Perdita di inserzione massima	0.25dB
Perdita di ritorno MPO	>25 dB
Perdita di inserzione LC	<0,25 dB
Perdita di ritorno LC	>55 dB
Connettività frontale	LC (tasto premuto)
Colore delle porte frontali	Viola (OM4) Verde lime (OM5)
Otturatore di dispersione del laser	Sì
Temperatura di funzionamento	Da -20 a +70
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +85

Spiegazione delle caratteristiche del prodotto



Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.



Ogni cassetta viene testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR apposto sulla cassetta e il nostro portale di tracciabilità dei test.

Le cassette Elevate sono compatibili con lo chassis Elevate ad alta densità. Gamma di codici prodotto dello chassis : da 208-4XX




Disponibili anche in bianco.

È disponibile una gamma completa di chassis:



Disegno del prodotto



Standard applicabili

La conformità alle norme internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/ componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.

Norma	Dettagli
Direttiva 2008/98/CE (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Implementata nel Regno Unito tramite il Regolamento sui rifiuti (Inghilterra e Galles) del 2011 (SI 2011 n. 988).
Banca dati SCIP dell'ECHA	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) come definite ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento REACH. Obblighi di presentazione soddisfatti ai sensi del regolamento REACH dell'UE e del Regno Unito.
Regolamento (UE) 2019/1021 (POP)	Conforme al regolamento UE sugli inquinanti organici persistenti. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al regolamento del 2020 sugli inquinanti organici persistenti (emendamento) (uscita dall'UE) (SI 2020 n. 1355).
Direttiva 2011/65/UE (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Si applica all'interno degli Stati membri dell'UE.
Direttiva (UE) 2015/863 (RoHS III)	Modifica della direttiva 2011/65/UE per aggiungere quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
Regolamento del Regno Unito SI 2012 n. 3032	Regolamento del 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS del Regno Unito) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE mantenuta, come modificata dal Regolamento del 2019 sulla sicurezza dei prodotti e la metrologia (Modifica ecc.) (Uscita dall'UE).

Le cassette in fibra ottica multimodale Base24 ad alta densità Elevate sono disponibili nelle seguenti opzioni:



Per ottenere la polarità corretta






Tabella dei codici articolo: Multimodale - Base24 - Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice	Descrizione
24F - OM4	
208-394-TYPE-A	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio Tipo A Bianca
208-394-TYPE-B	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, Tipo B, bianca
208-394-TYPE-C	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, Tipo C, bianca
208-394-TYPE-A-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, Tipo A, nera
208-394-TYPE-B-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, Tipo B, nera
208-394-TYPE-C-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO maschio, Tipo C, nera
24F - OM5	
208-594-TYPE-A	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo A, bianca
208-594-TYPE-B	Elevate HD Base24 - Cassetta da 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo B, bianca
208-594-TYPE-C	Elevate HD Base24 - Cassetta da 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo C, bianca
208-594-TYPE-A-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo A, nera
208-594-TYPE-B-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo B, nera
208-594-TYPE-C-BK	Elevate HD Base24 - Cassetta a 24 fibre OM5 LC-MPO maschio, Tipo C, nera

Tabella dei codici articolo: Multimodale - Base24 - Femmina



Disponibile anche in nero.

Codice	Descrizione
24F - OM4	
208-294-TYPE-A	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO femmina, tipo A, bianca
208-294-TYPE-B	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta a 24 fibre OM4 LC-MPO femmina, tipo B, bianca
208-294-TYPE-C	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina OM4 LC-MPO a 24 fibre, Tipo C, bianca
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina OM4 LC-MPO a 24 fibre, Tipo A, nera
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina OM4 LC-MPO a 24 fibre, Tipo B, nera
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina LC-MPO OM4 a 24 fibre, Tipo C, nera
24F - OM5	
208-794-TYPE-A	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina LC-MPO a 24 fibre OM5, tipo A, bianca
208-794-TYPE-B	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina OM5 LC-MPO a 24 fibre, Tipo B, bianca
208-794-TYPE-C	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina a 24 fibre OM5 LC-MPO Tipo C, bianca
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina OM5 LC-MPO a 24 fibre, Tipo A, nera
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina a 24 fibre OM5 LC-MPO Tipo B, nera
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Base24 ad alta densità - Cassetta femmina a 24 fibre OM5 LC-MPO Tipo C, nera



Disponibile anche in nero.

Tabella dei codici articolo: Multimodale - Base24 - MPO a passaggio

Codice	Descrizione
208-265	Elevate HD Base24 - Passante MPO a 12 porte multimodale, bianco
208-265-BK	Elevate HD Base24 a 12 porte, passante MPO multimodale, nero