


System kanałów światłowodowych Elevate LSZH

Riser wewnętrzny 45°



Przegląd produktów

Systemy kanałów światłowodowych Elevate są wykonane z materiału Low Smoke Zero Halogen (LSZH), zapewniając doskonałe bezpieczeństwo i wydajność w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie zmniejsza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, co czyni go idealnym wyborem do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także jest zgodna z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów, system kanałów Elevate został zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Dodatkowo rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolana, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe oraz ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność sprawia, że nasz system kanałów można bezproblemowo zintegrować z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie do zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Ognioodporność LSZH

✓ Łatwy montaż

✓ Zakres rozmiarów i akcesoriów


✓ UK Design Assistance

✓ Pasuje do elementów z łącznikiem

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości
Kolor	Żółty (Pantone 123C)
Materiał	Tworzywo ABS
Rodzaj materiału	LSZH
460-100-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	100 mm
Waga	0,10 kg
460-150-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	150 mm
Waga	0,14 kg
460-240-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	240 mm
Waga	0,21 kg
460-300-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	300 mm
Waga	0,27 kg
460-360-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	360 mm
Waga	0,32 kg
460-600-IRS45	
Długość	2000 mm
Szerokość	600 mm
Waga	0,63 kg

Cechy produktu







Zastosowanie - Riser wewnętrzny 45°

Typ połączenia — pasuje do łącznika, takiego jak 460-240-CNT lub poziome akcesorium z łącznikiem

Pokrywa - Tak

Rysunek produktu


Wymiary pokazane dla 460-100-ELB90



Normy dotyczące produktów

Obowiązujący standard	Opis
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów kablowych – Część 2: Oznaczanie kwasowości (na podstawie pomiaru pH) oraz przewodności
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Pomiar gęstości dymu wydzielanego podczas spalania kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda badania i wymagania

Tabela numerów części



Numer części	Opis
460-100-IRS45	Elevate Riser wewnętrzny 45° 100 mm szerokości
460-150-IRS45	Elevate Riser wewnętrzny 45° 150 mm szerokości
460-240-IRS45	Riser wewnętrzny Elevate 45° o szerokości 240 mm
460-300-IRS45	Elevate Riser wewnętrzny 45° 300 mm szerokości
460-360-IRS45	Elevate Riser wewnętrzny 45° 360 mm szerokości
460-600-IRS45	Elevate Riser wewnętrzny 45° 600 mm szerokości